



Bekazur[®] 2D

Paneelsystemen

Bekazur 2D is een afrasteringssysteem voor het beveiligen van zwembaden. Het is conform aan specifieke normen, stevig, multi-functioneel en elegant.

Productdetail



TROEVEN

Conformiteit

Het Bekazur 2D systeem is conform aan de Franse norm NF 90-306 en ontworpen om de toegang tot zwembaden voor kinderen jonger dan vijf jaar te verhinderen. De norm definieert de technische specificaties van het systeem en weerstandsbepalingen tegen corrosie van alle metalen onderdelen.

Multifunctioneel

De installatie van Bekazur 2D is heel eenvoudig en de palen kunnen worden ingebetonneerd of geïnstalleerd op voetstuk. Plaatsing op een hellend terrein is eveneens mogelijk.

Elegantie

Het decoratief motief van de Bekazur 2D afrastering is eenvoudig en esthetisch.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Panelen

Bekazur 2D is een paneelsysteem gelast uit stevige verzinkte draden en achteraf geplastificeerd.

De zware draaddiameters zorgen voor een stevig paneel

- Horizontale en verticale draden: 8 mm.
- Afstand tussen 2 verticale draden: 65 mm.
- Minimum afstand tussen 2 horizontale steunpunten: 1100 mm

Palen



Ronde palen diam. 48 x 1,2mm voorzien van een dop. Verzinkt en wit (RAL 9010) geplastificeerd. Specifieke polyamide bevestigingsbeugels worden gebruikt voor de bevestiging van de panelen aan de palen.



Voor installatie op een betonnen of tegelvloer:
Aluminium geplastificeerd voetstuk diam. 48 mm.

Bedekkingsprocédé

Panelen: Gelast uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt voorzien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min. 100 microns).

Kleuren

Wit RAL 9010

Poorten



Vuurverzinkt en polyester geplastificeerd

- Ronde palen d.60 x 2,0 mm
- Inox regelbare scharnieren
- Veiligheidssluitsysteem. Te openen door twee afzonderlijke handelingen simultaan uit te voeren + cilinder met 3 sleutels.



- Optioneel: Zelfsluitende scharnieren, bestaande uit 2 scharnieren met geïntegreerde veer, die de met de poort meegeleverde scharnieren vervangen.

Poorten beschikbaar in 2 uitvoeringen:

- met in te betonneren poortpalen.
- poortpalen met aangelaste voetplaten voor installatie op betonnen vloer.

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D PANELEN

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm
1196	983 x 1196
1196	2023 x 1196

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D POORTEN

Hoogte van de afrastering mm	Paallengte mm	Poortbreedte mm	Paaldiameter mm
1196	1349	1215	60*
1196	1800	1215	60**

* Met 2 palen diam. 60 x 2,00 mm met aangelaste voetplaten voor installatie op betonnen vloer (4 beugels diam. 60 mm inbegrepen)

** Met 2 palen diam. 60 x 2,00 mm: te betonneren (4 beugels dia. 60 mm inbegrepen)

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D PALEN

Hoogte afrastering mm	Paallengte mm	Type installatie
1196	1250	in voetstuk
1196	1600	te betonneren

