



Collfort® voor Bekafor® Nylofor® 3D

Privacy Oplossingen

De vulsystemen zijn een doeltreffende, modulaire oplossing voor de bescherming van uw privacy. Compatibel met Bekafor®- en Nylofor®-panelen.

Productdetail



TROEVEN

Esthetiek

Het gamma Collfort-vullingen van Betafence voegt een stijlvolle privacydimensie toe aan uw afrastering.

Privacy

Het voornaamste doel van een gevulde afrastering is een bepaalde ruimte af te schermen tegen nieuwsgierige blikken. Dankzij een vulling op maat die beschikbaar is voor de 2 panelengamma's met plooiën Bekafor® en Nylofor®, kunt u zich op een natuurlijke manier van uw privacy verzekeren.

Gemakkelijke installatie

De Collfort-vulsystemen zijn gemakkelijk te plaatsen. Het aanbrengen van de vulling kan na het plaatsen van de afsluiting gebeuren. Een beperkt aantal tools is vereist.

Garantie

De privacy oplossingen hebben een garantie van 10 jaar. (zie productlabel voor de garantievoorwaarden)


Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Bekafor Collfort

Vullatten in behandelde Noorse Den (naturel), compatibel met de Bekafor Classic-panels (breedte: 2000 mm).

Een set omvat:

- 43 verticale latten, breedte: 42 mm
- horizontale trapeziumlatten, lengte: 1990 mm (3 latten voor hoogte 173 cm en 4 latten voor hoogte 203 cm).

Nylofor Collfort

Vullatten in behandelde Noorse Den, compatibel met de panelen met plooi van het Nylofor-gamma (breedte 2500 mm), Nylofor 3D.

Een set omvat:

- 51 verticale latten, breedte 42 mm
- 2 uiterste verticale latten, breedte 38 mm
- 6 horizontale trapeziumlatten, lengte 1245 mm

Montage Collfort



Stap 1

Plaats de horizontale latten in de plooi (al naargelang het type van plooi, kan het zijn dat u dit in omgekeerde richting moet doen).



Stap 2

Schroef of niet de verticale latten op de horizontale latten ter hoogte van de plooi (schroeven of nietjes zijn niet meegeleverd). Zorg voor een bevestigingspunt ter hoogte van elke horizontale lat.



Stap 3

Bevestig het paneel aan de paal.



Stap 4

Voeg de uiterste verticale latten toe en maak ze vast. Herhaal deze handeling voor elk op te vullen paneel. Uw installatie is klaar.

COLLFORT ASSORTIMENT

Type	Materiaal	Hoogte van het paneel mm	Breedte van het paneel mm	Compatibiliteit
Bekafor Collfort	Behandelde Noorse Den (wit)	1730 2030	2000	Bekafor Classic panelen
Nylofor Collfort	Behandelde Noorse Den (wit)	1530 1730 1930	2500	Nylofor 3D panelen

10 jaar BETAFENCE-garantie

Tijdens de garantietermijn (10 jaar) vervangen we de latten die door parasieten (Basidiomycota) of insecten werden aangetast.

De kosten die uit de vervanging voortvloeien, worden niet door de garantie gedekt. De garantie is geldig, als het hout niet beschadigd of bewerkt werd en als er gegalvaniseerde schroeven gebruikt werden.

Valt niet onder de garantie:

- bleek worden of verkleuren;
- (directe of indirecte) schade veroorzaakt door wind.

De garantie dekt de gratis vervanging van de defecte lamellen. Ze dekt geen directe of indirecte verliezen, noch enige eventuele gevolgschade.



Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / www.betafence.be / www.betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging.

Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

B **BETAFENCE**
a PRÆSIDIAD brand

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingsystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

